

## EXD2500-6BP-NMF6BP2500V 避雷器

### 产品概述

EXD2500-6BP-NMF 是 TG 面向室外无线覆盖应用场景推出的天线避雷器，可配合室外 AP 安装使用，非常适合应用于度假型酒店、商贸广场、公园、景区等室外热点应用场景。

### 产品外观



## 产品特点

- **宽频设计**

满足室外 AP 双频避雷需求；

- **独立模块**

独立避雷 N 型接头，满足复杂场景外接需要；

- **性能强劲**

高达 2500V 的耐压特性，充分保护设备，防止雷击破坏；

- **防护等级高**

高达 IP65 的防护等级，再结合 TG 配置的天线粘黏配件，全力保护室外设备。

## 产品规格

硬件规格	
规格	规格描述
频率范围	0~6GHz
带宽	6G
介质耐压	2500V
功率容量	200W
输入阻抗	50 Ω
重量	0.125KG
接头	N 公-N 母接头 (NMF)
尺寸	68*31*23mm
工作温度/储存温度	-40° C~60° C、-55° C~85° C
防护等级	IP65

## 订购信息

设备型号	设备信息	备注
EXD2500-6BP-NMF	6BP2500V 避雷器，N 型公母头转接	必选

## 联系我们



### 深圳市万网博通科技有限公司

电话：0755-86963722/66/99

传真：0755-86963733

400：400-088-7500

网址：<http://www.tg-net.cn>

地址：深圳市南山区西丽中山园路 1001 号国际 E 城 E3 栋